


Hoogwaardige projector

PJ WXL6280
PJ WUL6280

RICOH
imagine. change.



Contrast:
10.000:1

Hoge
helderheid van

Gebruiks-
gemak

HDMI-
aansluiting

Gemotori-
seerde zoo

Afstands-
bediening

Laserprojectie beeldkwaliteit voor groot publiek

U heeft een hoge beeldkwaliteit nodig om beeld van goede kwaliteit te projecteren voor een groot publiek. Daarnaast moet de projector onderhoudsvriendelijk zijn, zodat hij op moeilijk bereikbare locaties kan worden geplaatst. De Ricoh PJ WXL6280/PJ WUL6280 voldoet aan al deze eisen. Hij heeft een geavanceerde laserlichtbron, die met 6000 lumen een heldere beeldkwaliteit produceert, en hij gaat bij normaal gebruik 20.000 uur mee zonder dat er onderhoud is vereist. Voor zowel zakelijke conferenties en collegezalen als kunstgalerijen en alle andere ruimtes met een publiek van 10 tot 100 personen is dit de ideale, onderhoudsvriendelijke projector met een hoge resolutie.

- U heeft keuze uit WXGA- of WUXGA-resolutie dat wordt geproduceerd door laserlicht. Hierdoor projecteert u beeld met een hoog contrast en goede kleurverzadiging.
- De laserlichtbron gaat 20.000 uur mee (bij normaal gebruik) zonder dat er vervanging is vereist. Dit beperkt onderhoud tot een minimum en zorgt voor lage exploitatiekosten.
- Eén van de vele aansluitmogelijkheden is de HDBaseT. Hiermee worden via één kabel zowel stroom als beeld-, audio- en bedieningssignalen tot een afstand van 100 meter uitgezonden.
- U heeft keuze uit 5 verwisselbare lenzen, waaronder een 'ultra-long zoom'-lens. Hiermee kunt u projecteren op schermen van 50 tot 300 inch bij een projectie-afstand van maximaal 37,35 meter.
- De projector kan worden geïnstalleerd in elke gewenste projectiehoek, zelfs diagonaal, dankzij verticale en horizontale Keystone-correctie. De projector heeft veel extra functies, waaronder PIP/PBP (picture-in-picture/picture-by-picture).



Kraakheldere, haarscherpe projectie van uw presentaties

Lasertechnologie maakt bediening snel en eenvoudig

De projector is voorzien van de nieuwste lasertechnologie die ervoor zorgt dat hij volledig operationeel is binnen één minuut. Bovendien produceert de laserlichtbron aanzienlijk minder warmte dan een conventionele lamp, wat beter is voor het milieu. Ook gaat de lamp langer mee: 20.000 uur bij normaal gebruik. Hierdoor worden dure onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt. En in de Eco-modus wordt het geluidsniveau van de projector aanzienlijk verlaagd, naar slechts 35 decibel.



Hoge resolutie maakt bekijken van presentaties eenvoudiger

Beide modellen bieden een helderheid van 6000 lumen. De PJ WUL6280 heeft echter het voordeel van WUXGA-resolutie (1920 x 1200 pixels), waarmee hij HD-presentatie ondersteunt bij een schermverhouding van 16:10. Dankzij de combinatie van een contrastverhouding van 1200:1, hoge beeldkwaliteit en hoge resolutie kan een publiek van 10 tot 100 personen prettig presentaties bekijken. Zelfs voor langere tijd.

Aansluitmogelijkheden voor elke projectortoepassing

Om uw presentaties vanaf elk gewenst apparaat te kunnen projecteren, bieden de PJ WXL6280 en de PJ WUL6280 een reeks aan ingangspoorten, waaronder een HDBaseT-interface. Hiermee hoeft u slechts één kabel (Cat6) van maximaal 100 meter aan te sluiten om zowel stroom als beeld-, audio- en bedieningssignalen uit te zenden. Via de HDMI-aansluiting kunt u HD-beelden projecteren en u kunt de USB-poort gebruiken om presentaties af te spelen zonder verbinding te maken met een computer.



Flexibele screening dankzij meerdere projectiehoeken

Dankzij de 360°-installatiemogelijkheden en de keuze uit 5 verschillende lenzen kunnen beelden worden geprojecteerd op een muur, plafond of vloer. De mogelijkheid om verticaal te projecteren is ideaal voor zowel digital signage als digital mapping. Door de lens verticaal/horizontaal te verschuiven wordt Keystone-correctie toegepast zonder dat u de projector hoeft te verplaatsen. Er kan zelfs worden geprojecteerd op ronde oppervlakken dankzij de correctie van kussenvormige vertekening. En met de PIP/PBP-functie (picture-in-picture/picture-by-picture) kunt u twee beeldbronnen tegelijk op het scherm bekijken.

PJ WXL6280/PJ WUL6280

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem:	1-chip DLP
Resolutie:	PJ WUL6280: 1920 x 1200 PJ WXL6280: 1280 x 800
Paneel:	Hoogte-breedteverhouding: 16:10 PJ WUL6280: 0,67 inch PJ WXL6280: 0,65 inch
Helderheid:	6000 lumen
Contrast:	PJ WUL6280: 1200:1 (10.000:1) PJ WXL6280: 1100:1 (10.000:1)
Afmetingen van projectiescherm:	Afhankelijk van de lens
Zoomverhouding:	Afhankelijk van de lens
In-/uitzoomen:	Gemotoriseerd
Focus:	Gemotoriseerd
Interface:	1 x 9-pins D-SUB (RS-232C) (PC Control) 1 x HDMI (1.4) RJ-45 x 1 (LAN) 1 x DVI-D 1 x HDBaseT 1 x Computer In 1 x Monitor Out 1 x USB Type A 1 x YPBPR 1 x Bedrade in/out (3,5 mm jack) 1 x Service
bedraad LAN:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)
draadloos LAN:	Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n (optie)
Primaire functies:	Ondertiteling, Beveiligingsstang, Kensington-slot, 360 graden draaibaar, Staande richting-modus, Picture in picture, Geometrische correctie
Ingebouwde speaker:	N/A
Netwerkfuncties:	PJ Link, Crestron, AMX
Afmetingen (B x D x H):	484 x 509 x 185 mm
Gewicht:	18 kg
Netspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Geluidssterkte (hele systeem):	37 dB
Stroomverbruik:	Vermogen indien in bedrijf: 560 W Eco-modus: 340 W Stand-by-modus: 0,5 W
Operationele temperatuur:	5 - 40 °C
Operationele vochtigheid:	10% - 85%
Opslagomstandigheden:	Temperatuur: -10 - 60 °C Vochtigheid: 5% - 90%

VERBRUIKSARTIKELEN

Vervangende lens type A1/A2/A3/A4/A5, Draadloze dongle (USB AC/DC-adapter is vereist)

ACCESSOIRES

Installatiehandleiding & veiligheidsinstructies, Lees dit eerst / Handleiding (Snel aan de slag), RGB-kabel, Stroomkabel, afstandsbediening inclusief batterijen

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.nl

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.