

Kleurenprinter

SP C360DNw

RICOH
imagine. change.

✓ Printer



SP C360DNw

30
ppm

Kleur

Eenvoud, scherpe kwaliteit en past in de kleinste hoekjes

U wilt een printer die snel en betrouwbaar is. En die afdrukt wanneer u dat wilt. Dan bent u bij de Ricoh SP C360DNw aan het juiste adres. Deze compacte A4 LED-kleurenprinter is ontworpen voor kleine teams die veel gebruikmaken van de printer op kantoor en deze snel moeten kunnen bedienen. De installatie en bediening van de SP C360DNw zijn zeer eenvoudig. De printer past bovendien in de kleinste hoekjes, doordat deze vanaf de voorzijde wordt bediend. Ook als u op zoek bent naar een goede afbeeldingskwaliteit en precisie, is deze LED-printer uitermate geschikt. De printer produceert namelijk scherpe resultaten tegen een aantrekkelijke aanschafprijs.

- Compact ontwerp met bediening vanaf de voorzijde, waardoor de printer snel te bedienen is en overal kan worden neergezet
- Hoge productiviteit dankzij een afdruksnelheid van 30 pagina's per minuut en een snelle eerste afdruk
- Uitgerust met een draadloze netwerkverbinding voor een snelle en eenvoudige verbinding
- Milieuvriendelijk dankzij een lage Typical Electricity Consumption (TEC) van minder dan 1,0 W in de slaapstand
- Beveiligd afdrucken voorkomt onbevoegde inzage in vertrouwelijke documenten en zorgt daarmee voor een betere beveiliging



Compacte printer voor drukke werkomgevingen

De perfecte afdruk op hoge snelheid

Door de LED-technologie produceert de SP C360DNw een scherpe, heldere kwaliteit op hoge snelheid. Hierdoor wordt een bestand van 1200 dpi even snel afgedrukt als een bestand van 600 dpi. Met een snelle eerste afdruk van 7,2 seconden voor zwart-wit en 8,6 seconden voor kleur, is dit betrouwbare apparaat gemaakt voor snelheid.



Functionaliteit binnen handbereik

De bediening spreekt voor zich dankzij het kantelbare LCD-display. Hierdoor heeft u direct zicht op nuttige informatie, zoals de status van het netwerk en verbruiksartikelen. Ook verbinding maken met uw smartphone of tablet is zo geregeld dankzij de knop voor Wi-Fi Direct op het bedieningspaneel.



Geen moeilijk gedoe

U kunt direct aan de slag, zonder dat u daar uw IT-afdeling voor nodig heeft. De SP C360DNw is namelijk uitgerust met een installatiewizard, waardoor u geen complexe processen hoeft te doorlopen. En door de standaard Wi-Fi-verbinding, bent u al met het netwerk verbonden voordat u Plug and Play kunt zeggen.



Blijf doorwerken, óók onderweg

Druk met de SP C360DNw vanaf een brede reeks smartphones of tablets af dankzij ondersteuning van Mopria, AirPrint en Google Cloud Print. Maak eenvoudigweg verbinding met de printer met uw smartphone of tablet via de ingebouwde NFC-tag. Druk vervolgens op de knop voor Wi-Fi Direct en de gegevensoverdracht kan beginnen. Ook rechtstreeks afdrucken vanaf een USB-stick is mogelijk.



SP C360DNw

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Technologie:	LED
Opwarmtijd:	20 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 8,6 seconden Zwart-wit: 7,2 seconden
Afdruksnelheid:	Kleur: 30 pagina's per minuut Zwart-wit: 30 pagina's per minuut
CPU:	88PA6270 (1,2 GHz)
Geheugen:	Standaard: 512 MB Maximum: 512 MB
Bedrijfscyclus:	75.000 afdrukken per maand
Dubbelzijdig:	Ja
Afmetingen (B x D x H):	400 x 515 x 360 mm
Gewicht:	32 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulatie), PDF Direct (emulatie)
Afdrukresolutie:	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi equivalent, 600 x 2400 dpi equivalent, 1200 x 1200 dpi
Lettertypen:	PCL, PS3 (emulatie) (Internationale lettertypen: 13 Intellifonts, 80 Roman lettertypen)
Interface:	Standaard: USB 2.0, draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0-Host
Mobiel printen:	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Netwerkprotocol:	TCP/IP
Windows®-omgevingen:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-omgevingen:	Macintosh OS X versie 10.9 of later
UNIX-omgevingen:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
SAP® R/3®-omgevingen:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Andere ondersteunde omgevingen:	NDPS-gateway AS400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	Standaard papierlade(n): A4, A5, A6, B5, B6 Handinvoer: A4, A5, A6, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 850 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 200 vellen
Papiergewicht:	Standaard papierlade(n): 56 - 220 g/m² Handinvoer: 56 - 220 g/m² - g/m²
Papiercapaciteit:	Normaal papier, medium dik papier, dik papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, voorbedrukt papier, dun papier, speciaal papier, etikettenpapier, enveloppen, bankpost, karton, gecoat papier, glanzend papier

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Maximaal: 1,2 kW Gereed (modus): 60 W of minder Slaapstand: Minder dan 1 W Elektriciteitsverbruik (TEC)*: 1,23 kWh
-----------------	---

* Het is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.

SOFTWARE

@Remote
Device Manager NX Lite
Device Manager NX Accounting
Device Manager NX Pro
Device Manager NX Enterprise

OPTIES

Papierlade van 1 x 250 vellen, papierlade van 1 x 500 vellen

VERBRUIKSARTIKELEN

Startertoner:	Zwart: 2500 afdrukken Cyaan: 1500 afdrukken Magenta: 1500 afdrukken Geel: 1500 afdrukken
Rendement fotogeleidereenheid:	Zwart: 15.000 afdrukken Cyaan: 12.000 afdrukken Magenta: 12.000 afdrukken Geel: 12.000 afdrukken
Toner cartridge (normaal rendement):	Zwart: 2500 afdrukken Cyaan: 1500 afdrukken Magenta: 1500 afdrukken Geel: 1500 afdrukken
Toner cartridge (hoog rendement):	Zwart: 7000 afdrukken Cyaan: 5000 afdrukken Magenta: 5000 afdrukken Geel: 5000 afdrukken

De meetmethode van het verbruiksartikelrendement is overeenkomstig ISO/IEC 19798.

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.be

Ricoh Belgium
Medialaan 28A
1800 Vilvoorde
Belgium
Tel : +32 (0)2 558 22 11
Fax : +32 (0)2 558 27 11
www.ricoh.be

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.